

EM5C 产品详细参数

产品型号	EM5C
推荐带机量	30-60 台
推荐外网带宽	50Mbps
WIFI 同时在线终端数	≥60 人
最大支持并发链接数	16384 条
精准营销——同时搜索方案	同时 1 个搜索方案
精准营销——单次最大数量	2000 条搜索结果（导出后继续搜索）
精准营销——短信发送功能	支持（根据客户选择 3G 网卡类型及运营商支持的最大单日发送量）
精准营销——本地广告功能	支持认证广告和网页广告方式
精准营销——本地认证功能	手机认证、微信吸粉认证、免认证
精准营销——广告信息收集	QQ 号码、QQ 邮箱、手机号码（重启路由器后丢失，确保隐私）
硬件特性	
处理器（CPU）	MIPS 网络处理器
内存（RAM）	64MB
FLASH（ROM）	16MB
广域网接口（WAN）	1-2 个 10/100Base-TX 任意选配 WAN 口
局域网接口（LAN）	4-3 个 10/100Base-TX 任意选配 LAN 口
USB_HOST	USB2.0
WIFI 标准	2.4G 802.11b/g/n
WIFI 性能	300M 双天线设计
天线	双 7DB 全向天线
外形结构尺寸	182（W）×130（D）×32（H）mm 桌面式
输入供电电压	160~240V AC, 50/60Hz
标称功耗	5W
冗余设计	双 BIOS 设计，升级失败自恢复功能
散热方式	自然散热
指示灯	每设备：Power System
	每端口：Link/Act
	WIFI：Link/Act
环境要求	工作温度：0℃~40℃
	存储温度：-10℃~70℃
	工作湿度：10%~90%无凝结
	存储湿度：5%~90%无凝结
硬件主要优势	1、 产品主要关键器件全部进口，产品使用寿命有保障； 2、 +/-2KV 静电防护等级； 3、 高功率冗余电源设计，160-260V 正常工作有保障，电源波动不再怕； 4、 超低功耗主板设计，最低仅需 3.3W，节能又环保；
产品核心优势	

1、两个 WAN 口接入，省钱又稳定

最多两条外网宽带接入，完善的电信级智能负载均衡技术，降低你接入光纤费用的同时，大大降低了企业断网的可能性。

2、三六零智能流控技术，网络不卡不掉线

三种分配方式，六种优先级别相结合，实现带宽资源零浪费。网络不卡不掉线，不论您是否具备专业网络知识，一键开启功能让您省去配置的麻烦，简单网络管理从此轻松实现。

3、VPN 路由器，稳定的网络保障

A、点对网和网对网接入，组网更简单。

B、兼容主流 VPN 设备，满足分支机构、出差员工等与总部之间的安全通信要求。

C、提供高安全的加密隧道方案，一台设备多种用途，省事又省钱。

4、精准搜索目标客户，极速积累企业客户资源

根据您的需求，艺创精准营销智能路由器 24 小时不间断通过互联网抓取您的目标客户资源，并导入您创建的企业客户列表中，实现搜索目标客户和客户信息录入自动化。

5、定向短信邮件推广，零广告费实现目标客户转化

有了目标客户还不够，定向短信、邮件推广，模拟人工一对一 24 小时广告推送，广告到达率高，大大提升广告效果。提高目标客户转化率。

6、本地广告认证免费 WIFI，提高宣传效果，收集精准用户信息

艺创潜心研发的免费 WIFI 本地广告系统，能根据用户的需求，上传设计好的广告图片至路由器，并设定好广告展示时间，当免费 WIFI 用户使用网络时，本路由器会自动要求用户输入手机号、邮箱、QQ 号等任意一种进行登陆认证。本系统简单易用，每张广告图片有链接地址可以设置，在完成广告后，系统会跳转至用户设定的广告链接地址再次进行展示。大大提高了广告的效果。同时，后台能收集用户的认证号码及邮箱，并导出。便于对免费 WIFI 用户进行二次营销。

路由软件特性

管理方式	基于 WEB 本地图形化管理界面
	支持基于 WEB 的远程用户管理
	基于 HTTP 永久免费软件升级
	配置参数备份、恢复
网络协议	PPPoE 客户端
	DHCP 客户端
	DHCP 服务端
	VLAN 支持
	STATIC
	路由模式
	NAT 模式
	透明桥模式
	电信通模式
	DDNS (www. 3322. org)
网络安全	ARP 防攻击/免费 ARP
	ARP 信任机制
	IP<->MAC 地址绑定 (静态 ARP)
	MAC 地址过滤
	URL 过滤 (黑白名单)
	防止 DOS 攻击
	支持链接数限制防御机制

	支持未被绑定的主机通过
	防止 WAN 口 ping
	防 SYN Flood 攻击
	防 UDP Flood 攻击
	防 ICMP Flood 攻击
	防碎片包攻击
	支持自定义防火墙规则
多线负载均衡	智能负载均衡
	外网通断检测
	手动负载均衡（联通电信策略选择）
精细化流量管理	基于 IP 的流量统计，支持自动排序
	基于 IP 的 NAT 链接数统计
	基于物理端口的流量统计（图形化）
流控功能（QOS）	支持三六零流控功能
	支持智能流控
	支持关键应用优先
	支持可抢占剩余带宽弹性流控
	支持分接口流控
	支持固定带宽设置
系统服务	端口映射
	DMZ 主机
	多对一转换
	一对一转换
	UPNP
VPN	PPTP VPN 服务端
	PPTP VPN 客户端
	PPTP 隧道数 16 条
	PPTP 用户数 32 个

为了您能获得更多的产品最新信息，快速技术服务，请使用微信关注艺创服务号。

